

DS7447V3-CHI 中文字符键盘

cn.boschsecurity.com



DS7447V3-CHI 中文键盘是 Option 总线兼容设备。每个键
盘均具有用户可调整的选项，包括音量和亮度。DS7447V3-
CHI 可针对所有防区显示两行系统消息。对报警主机进行本
地编程时，需要使用此键盘。

基本功能

键盘使用文字、数字和符号来显示安防系统的状态。当发生
多个事件时，键盘会按优先级显示每个事件。

每个键盘均有 10 个数字键和 13 个功能键。在按下这些键
时，会接通键盘背光并发出按键音（短的哔声）。功能键包
括可编程功能键和用于通过单次按键来触发布防和旁路的
键。

可调节音量和亮度

允许用户通过简单的按键来调节非报警音量、显示屏亮度和
显示屏对比度。

状态指示灯

键盘上的状态指示灯可让用户迅速看到并了解系统状态。

| | |
|--|-------------|
| | 系统已准备好进行布防。 |
| | 系统已布防。 |
| | 指示系统状况。 |

- ▶ 双行 LCD 显示屏包含防区、用户和区域名称
- ▶ 汉字显示屏包含用于常见命令的专用功能键，包括状态指
示
- ▶ （布防）/报警、布防就绪、电源和火警指示灯均清晰可
见
- ▶ 自锁式基座，易于安装

指示存在火警。

指示系统电源正常。

安装/配置

安装注意事项

安装于室内干燥处。

Option 总线接口

兼容的控制主机通过四线连接向键盘提供电力和数据通信。

外壳和布线

滑动自锁式外壳内置气泡水平仪，并配备了定制的无间隙、
提升门式接线端子，让安装更加方便。

附件

| 数量 | 组件 |
|----|------|
| 1 | 键盘 |
| 1 | 硬件包 |
| 1 | 安装指南 |

技术规格

特性

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 158 毫米 x 120 毫米 x 26 毫米 |
| 重量 | 0.32 千克 |
| 材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) |
| 显示屏窗口 | 双行显示屏 |
| 指示灯 | 发光按键 状态指示灯 警告和指示音 |

环境要求

| | |
|---------|---------------------------------|
| 相对湿度 | 在 +32°C 时介于 5% 至 94% 之间, 无凝结 |
| 温度 (工作) | 0°C 至 +50°C |

电源要求

| | |
|---------|-----------------------------|
| 电流 | 待机电流: 65 mA 报警电流: 100 mA |
| 电压 (输入) | 额定 12 VDC |

布线

| | |
|-------------|---|
| 端子接线尺寸 | 1.02 毫米至 0.65 毫米 |
| Option 总线布线 | 最大距离 - 导线尺寸 (仅非屏蔽导线) : 305 米 - 0.65 毫米 |

兼容性

| | |
|------|--|
| 报警主机 | DS7400XI-CHI IP7400XI-CHI IP7408XI-CHI |
|------|--|

定购信息

DS7447V3-CHI 中文字符键盘

Option 总线; 中文字符显示屏提供音量控制、显示屏亮度控制和 3 个可编程紧急按键。

定购号 **DS7447V3-CHI**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 203 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
cn.boschsecurity.com